

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Opis | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
|--------------|---|---------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| 1.1 | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1.1.1 | D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | | | | |
| 1.1.1.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,18 | | |
| 1.1.2 | D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków | | | | |
| 1.1.2.1 | Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności wraz z wywiezieniem karpiny | szt. | 1 | | |
| 1.1.3 | D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe | | | | |
| 1.1.3.1 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm | m | 25,0 | | |
| 1.1.3.2 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem i utylizacją materiału | m ² | 7,50 | | |
| 1.2 | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| 1.2.1 | D-02.01.01 Wykonanie wykopów | | | | |
| 1.2.1.1 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odkład na odległość do 3 km | m ³ | 687,10 | | |
| 2 | CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG | | | | |
| 2.1 | D-03.00.00 ODWODNIENIE | | | | |
| 2.1.1 | D-03.01.01a Przepusty pod koroną drogi z rur HDPE | | | | |
| 2.1.1.1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. III-IV z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odkład na odległość do 3 km | m ³ | 32,30 | | |
| 2.1.1.2 | Ława z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m ² | 19,00 | | |
| 2.1.1.3 | Przepust pod koroną drogi z rur HDPE o śr. 40 cm i SN8 | m | 19,0 | | |
| 2.1.1.4 | Dowóz gruntu (piasku) na zasypianie przepustu - grunt w stanie zagęszczonym | m ³ | 9,91 | | |
| 2.1.1.5 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II (z dowozu piasku na wymięgę gruntu) | m ³ | 9,91 | | |
| 2.1.1.6 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sytkie kat. I-II (z dowozu) | m ³ | 9,91 | | |
| 2.1.1.7 | Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoiny zaprawą cementową | m ² | 23,75 | | |
| 2.1.1.8 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm | m | 30,0 | | |
| 2.2 | D-04.00.00 PODBUDOWY | | | | |
| 2.2.1 | D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | | | | |
| 2.2.1.1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | 1106,86 | | |
| 2.2.2 | D-04.02.01 Warstwa odsączająca | | | | |
| 2.2.2.1 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm | m ² | 1025,46 | | |
| 2.2.3 | D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie | | | | |
| 2.2.3.1 | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 25 cm | m ² | 1025,46 | | |
| 2.2.3.2 | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 20 cm | m ² | 81,4 | | |
| 2.3 | D-05.00.00 NAWIERZCHNIE | | | | |
| 2.3.1 | D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca | | | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Opis | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
|--|---|---------------------|--------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3.1.1 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 4 cm | m ² | 968,08 | | |
| 2.3.2 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna | | | | | |
| 2.3.2.1 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 4 cm | m ² | 953,74 | | |
| 2.4 D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | | |
| 2.4.1 D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków | | | | | |
| 2.4.1.1 | Ława betonowa z oporem z betonu C 8/10 | m ³ | 12,88 | | |
| 2.4.1.2 | Ułożenie ścieków drogowych korytkowych półokrągłych 60/30/15 cm (KPED 01.03) | m | 149,00 | | |
| 2.4.1.3 | Ścieki uliczne z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm "cegielka" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 | m ² | 7,20 | | |
| 2.4.1.4 | Umocnienie skarpy elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi wg KPDE 01.25) - osadzenie elementów na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i podbudowie z betonu C 8/10 gr. 10 cm | m | 13,00 | | |
| 2.5 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | | | | |
| 2.5.1 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe | | | | | |
| 2.5.1.1 | Słupki z rur stalowych ocynkowanych śr. min 60 cm | szt. | 3 | | |
| 2.5.1.2 | Pionowe znaki drogowe folia I generacji | szt. | 3,00 | | |
| 2.6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC | | | | | |
| 2.6.1 D-08.01.01 Krawężniki betonowe | | | | | |
| 2.6.1.1 | Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C 8/10 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm | m | 36,0 | | |
| 2.6.2 D-08.03.01 Obrzeża betonowe | | | | | |
| 2.6.2.1 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m | 74,0 | | |
| 2.7 D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA | | | | | |
| 2.7.1 | Humusowanie - przy grubości warstwy humusu min. 5 cm wraz z obsianiem mieszanką traw metodą hydroobsiewu | m ² | 492,79 | | |
| 2.8 D-10.00.00 INNE | | | | | |
| 2.8.1 D-10.07.01 Zjazdy gospodarcze | | | | | |
| 2.8.1.1 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m ² | 74,20 | | |
| 2.9 INNE ROBOTY | | | | | |
| 2.9.1 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych | szt. | 7 | | |
| 2.9.2 | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych | szt. | 4 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | |

Słownie: