

Lp.	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG</b>				
<b>1.1</b>	<b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podoła</b>				
1.1.1.1	Profilowanie i zagęszczanie podbudowy	m <sup>2</sup>	7568,60		
<b>1.2</b>	<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa</b>				
1.2.1.1	Nawierzchnie żwirowe gr. 10 cm z kruszywa rozście- łanego mechanicznie - pobocza Krotność = 0,83	m <sup>2</sup>	810,0		
<b>1.2.2</b>	<b>D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza</b>				
1.2.2.1	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 5 cm - warstwa wiążąca Krotność = 1,25	m <sup>2</sup>	2342		
<b>1.2.3</b>	<b>D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna</b>				
1.2.3.1	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>	2305		
<b>1.2.4</b>	<b>D-05.03.08 Nawierzchnie potrójnie powierzchniowo utrwalane</b>				
1.2.4.1	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją kationową C 65 B 3 PU i kruszywem łama- nym o wym. 16/25 mm	m <sup>2</sup>	5226,60		
1.2.4.2	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją kationową C 65 B 3 PU i kruszywem łama- nym o wym. 8/11 mm (ew. 5/11)	m <sup>2</sup>	5226,60		
1.2.4.3	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją kationową C 65 B 3 PU i kruszywem łama- nym o wym. 2/5 mm	m <sup>2</sup>	5226,60		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie: